

## VI. Zusammenfassung der Fehlercodes der Waschautomaten MINI 1000 und Super 55 VE

### Aktuelle Version:

EU 360 = Eudora Nr. 033915 = AKO Nr. 546065. ( Mask. Vers. 1 / EEPROM AKO-Vers. 1 )

EU 1101 = Eudora Nr. 033918 = AKO Nr. 546098. ( Mask. Vers. 1 / EEPROM AKO-Vers. 2 )

Code	Beschreibung	Löschbar durch
F1	Tür geht nach Ansteuerung nicht auf	Kundendienst
F2	Laugenpumpe defekt	Netz AUS / EIN
F3	Wasserzustand blockiert (Ventil defekt oder Wasserhahn zu)	Wahlschalter auf Pos"***"
F4	Drucksensor defekt oder E-Ventil undicht	Netz AUS / EIN
F5	Temperatursensor defekt	Kundendienst
F6	Heizung defekt	Kundendienst
F7	Überlaufsicherung (Druckdose meldet erhöhter Wasserstand)	Kundendienst
F8	Tacho unterbrochen oder kurzgeschlossen	Kundendienst
F9	Triac Kurzschluss	Kundendienst
F0	Heizungsrelais verschweisst oder überbrückt	Kundendienst
FII	Türentriegelungstriac durchlegiert	Kundendienst
FC	Pumpentriac durchlegiert	Kundendienst
KEY	Aufforderung Türe zu schliessen oder Türkontakt defekt	Türe schliessen

Nach einem Fehlerfall (Anzeige "Fxx") lässt sich die Türe mittels Drehwahlschalter nicht öffnen; vorher muss der Fehler behoben und die Anzeige gelöscht werden.

### Generell sind alle Fehler löschar durch den Kundendienst:

- Drehwahlschalter auf Position "P2 kalt" und die Tasten 2 und 3 gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang betätigen
- seriell die EEPROM-Zelle \$0110 mit dem Datum \$FF beschreiben

### Hinweis:

Der zuletzt angezeigte Fehler bleibt im Prozessor gespeichert, trotz LÖSCHEN in der Anzeige.